

# 熱中症指数モニター



WBGT指数や気温、相対湿度、日付、時刻 データをSDカードに記録

WBGT 湿度 温度 時刻

SDデータロガー(データ記録型)

AD-5696



¥18,000(税込価格¥18,900)



付属SDカード

- WBGT指数、気温、相対湿度の上限と下限アラームの設定可能
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
- テキスト形式でデータ保存、簡単にパソコンでの処理可能
- 最高値、最低値のメモリー可能
- 記録間隔は1~720分、1分刻みで設定可能(初期設定は10分)



SEKIYA SELECT



WBGT指数や気温、相対湿度、時刻を同時に表示

WBGT 湿度 温度 時刻

卓上・壁掛型

AD-5693



¥9,000(税込価格¥9,450)

- WBGT指数、気温、相対湿度の上限と下限アラームの設定可能
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
- 最高値、最低値のメモリー可能
- 壁掛・卓上でもご使用になれます



WBGT指数の上限アラーム設定可能

WBGT 湿度 温度

携帯型 AD-5694



¥13,500(税込価格¥14,175)

- 携帯、現場測定に適した早い応答性(温度、湿度センサー露出型)
- ストラップ付きで携帯に便利

株式会社エー・アンド・デイは日本生気象学会の賛助会員として所属しています。また、「日常生活における熱中症予防方針」は本学会で2006年に発足した熱中症予防委員会が策定され、株式会社エー・アンド・デイはその研究委員として当初から参加し熱中症予防に取り組んでいます。

	AD-5696	AD-5693	AD-5694
表示項目	WBGT指数、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻		
測定項目	温度(気温TA)、相対湿度(RH)		
WBGT指数の表示範囲	-2~62°C(最小表示0.1°C)	0~55°C(最小表示0.1°C)	0~50°C(最小表示0.1°C)
測定範囲	温度(気温TA) 0~50°C(最小表示0.1°C)	0~55°C(最小表示0.1°C)	0~50°C(最小表示0.1°C)
	相対湿度(RH) 20~90%RH(最小表示0.1%RH)		10~90%RH(最小表示0.1%RH)
測定精度	温度(気温TA) ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25°C時	±1°C(0~50°C)	±5%(30~70%RH)/±7%(30~70%RH範囲外)、25°C時
データロガー機能	記録項目 日付、時刻、気温、相対湿度、WBGT指数		
	データ保存先 SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大4GB)(MMC、SDXCは非対応)		
アラーム機能	WBGT指数、温度(気温)、相対湿度の上限、下限アラーム		
寸法/質量	91(W)×110(H)×30(D)mm/約140g	91(W)×110(H)×30(D)mm/約200g	37(W)×174(H)×22(D)mm/約70g
電源/電池寿命	ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池3本(付属していません。乾電池のみでの使用の場合は約1ヶ月)	単3形乾電池3本 約1年(アルカリ電池)	CR2032形リチウム電池1個/約100時間
付属品	取扱説明書、ACアダプタ、SDカード(お試し用)	取扱説明書、電池(モニタ用)	取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ
JANコード	4981046 450607	4981046 450409	4981046 450508

AD-5693、AD-5694およびAD-5696が表示するWBGT値は日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1,2007年の「図1.WBGTと気温、湿度の関係」に基づいて、気温と湿度より求めています。

SEKIYA 関谷理化株式会社  
http://www.sekiyarika.com

SINCE 1933  
製品に関するお問い合わせ

0120-120-677

E-mail: customer@sekiyarika.com

関谷理化 検索

ご利用はこちらまで