

# パーソナルユース専科

あなたに届ける日本の品質

## ニッポンクオリティ

価格設定  
10万以下

価格設定  
20万以下

価格設定  
30万以下

### PH計・計測

**ポータブルpH/ORP計**  
1000データメモリ機能搭載。

商品コード **F63-003-110**  
SHM-31P

測定項目・方式: 方式電極法  
温度補償: 自動/手動/なし  
校正: 温度校正  
最大3点/1点校正  
防水構造  
IP67 1m, 30分浸漬  
重量/外寸法(mm)  
約280g/W68xD173xH35

価格: **90,000円**

**水質2項目を1台で同時に測れるマルチ測定**  
画期的な防水構造を採用

商品コード **E63-047-070**  
D-52S

測定項目: pH, ORP  
測定範囲: pH 0.00~14.00pH, ORP 0~±1999mV  
精度: ±0.01pH, ±1mV  
防水構造: IP67 1m, 30分浸漬  
重量/外寸法(mm)  
約300g/W80xD170xH40

価格: **90,000円**

**ポータブル電気伝導率計**  
塩分(NaCl)換算の切替表示が可能。

商品コード **F63-002-040**  
CM-31P

測定項目: 電気伝導率  
測定方式: 交流2電極法  
温度補償: 自動/手動/なし  
校正: 温度校正  
最大3点/1点校正  
防水構造  
IP67 1m, 30分浸漬  
重量/外寸法(mm)  
約280g/W68xD173xH35

価格: **98,000円**

### ウォーターバス

**手軽に使えるエコ/ミーな恒温水槽です。**  
ロータリーエバポレーターの加熱にも適しています。

商品コード **G62-055-010**  
WB-23

温度範囲: 室温+5°C~95°C/±3°C  
容量: 約5L/750W  
液体循環式  
槽内内容量: 約8L/SUS304  
外形寸法(mm)  
W220xD220xH170(140)

価格: **45,000円**

**簡単操作で、使いやすい実用型**  
空焚防止装置、過電流ブレーカー装備

商品コード **F62-028-020**  
TBS221AA

温度範囲: 室温+5°C~95°C/±3°C  
容量: 約5L/750W  
液体循環式  
槽内内容量: 約8L/SUS304  
外形寸法(mm)  
W220xD220xH170(140)

価格: **63,000円**

**スターラーを装備した攪拌式のウォーターバス。**  
φ240mmの槽は比較的大きくフラスコの加熱が可能です。

商品コード **G62-055-050**  
WB-22S

温度範囲: 室温+5°C~95°C/±3°C  
容量: 約4.5L/750W  
液体循環式  
槽内内容量: 約240φxH108(有効高90mm)  
外形寸法(mm)  
W220xD220xH170(140)

価格: **87,000円**

### ミキサー

**スムーズに左右水平振とう、タイマー付**  
レシプロ振とう式シェーカー

商品コード **F65-021-010**  
SHM-301

振とう方式: レシプロ  
回転数: 6~120rpm  
振幅(mm): 20  
タイマー機能  
0~60分または連続運転  
許容負荷重量: 1000g  
振とう台寸法(mm)  
W310xD155  
外寸法(mm)  
W330xD260xH140  
重量/電源(50/60Hz)  
約7kg/AC100V 0.5A

価格: **86,000円**

**ロータリー振とう式シェーカー**  
円運動状に振とう、  
ゲル染色・脱色、メンブレン洗浄に最適

商品コード **F65-021-020**  
SHM-311

振とう方式: ロータリー  
回転数: 6~120rpm  
振幅(mm): 20  
タイマー機能  
0~60分または連続運転  
許容負荷重量: 1000g  
振とう台寸法(mm)  
W310xD155  
外寸法(mm)  
W330xD260xH140  
重量/電源(50/60Hz)  
約7kg/AC100V 0.5A

価格: **89,000円**

**シンプル機能で簡単操作、シーソー式シェーカー**  
連続/0~60分のタイマー機能付

商品コード **F65-021-030**  
SHM-331

振とう方式: シーソー  
回転数: 6~120rpm  
振幅(mm): 20  
タイマー機能  
0~60分または連続運転  
許容負荷重量: 1000g  
振とう台寸法(mm)  
W310xD155  
外寸法(mm)  
W330xD260xH140  
重量/電源(50/60Hz)  
約7kg/AC100V 0.5A

価格: **84,000円**

### シェーカー

**運転中でもカンタンに傾斜角・速度調節が可能**

商品コード **F65-020-020**  
SHM-101

回転数: 20~120rpm(可変)  
傾斜角: 0~90°(可変)  
タイマー機能  
0~60分または連続運転  
許容負荷重量: 1000g  
振とう台寸法(mm)  
W155xD155  
外寸法(mm)  
W205xD184xH180  
重量/電源(50/60Hz)  
約3.1kg/AC100V 0.2A

価格: **88,000円**

**運転中でもカンタンに傾斜角・速度調節が可能**

商品コード **F65-020-030**  
SHM-201

回転数: 20~120rpm(可変)  
傾斜角: 0~90°(可変)  
タイマー機能  
0~60分または連続運転  
許容負荷重量: 1000g  
振とう台寸法(mm)  
W155xD155  
外寸法(mm)  
W205xD184xH180  
重量/電源(50/60Hz)  
約3.7kg/AC100V 0.2A

価格: **98,000円**

### スターラー専用コントローラー

**厚み わずか23mmの薄型スターラー**  
密閉防水仕様で水中での使用も可能

商品コード **F65-100-010**  
MS-101

構造: 防水密閉シリコンモールド  
モーター: 超偏平コアレスDCモーター  
回転速度(rpm): 100~1000(コントローラーに依る)  
外形寸法(mm): W70xD70xH23  
推奨攪拌容量: 100~1000ml

価格: **19,800円**

**小型巡回ミキサー「愛くる」**  
小型ボディで低速での回転が得意なミキサー

商品コード **F65-019-010**  
RVM-101型

回転速度: 2~12rpm  
傾斜角: 0~90°(水平~垂直)  
回転制御: 定電圧制御・減速ヤッド  
使用温度範囲: 5~45°C  
ホルダー装着時外寸(mm)  
W140xD140xH82  
外形寸法(mm)  
W110xD100xH43  
重量/電源(50/60Hz)  
約1.5kg/AC100V 0.1A

価格: **59,000円**

**手振リシェーカー 各種酵素反応の前処理等**  
手振リでの容器攪拌を機械式で再現。

商品コード **F65-020-010**  
SHK-COCK2

振とうモード: 手振リモード  
振とう速度: 約100回/分  
傾斜角: 0~90°(可変)  
定電圧制御・減速ヤッド  
傾斜角の任意の位置にロック  
タイマー機能  
0~60分・連続運転  
外形寸法(mm): W90xD130  
重量/電源(50/60Hz)  
約1.5kg/AC100V 0.2A

価格: **68,000円**

### タイマー

**多機能タイマー(温度計付・100分)。**  
日時、曜日、温度、3つのタイマーを備えています。

商品コード **B63-124-010**  
TM-18

表示: LCD表示  
表示内容: 日時、曜日、温度、3タイマー  
タイマー機能あり  
3タイマー  
100分(最大3組設定)  
外形寸法(mm)  
W85xD14xH69  
本体材質/重量  
ABS樹脂/約58g  
電源: コイン電池CR2032 1個

価格: **2,000円**

**小型・薄型のマグネツクスターラー**  
少量の試料の攪拌に最適

商品コード **F65-101-020**  
NK-SB03

回転数(rpm): 100~2000  
攪拌容量: 20ml~500ml  
モーター: フラシ付きDCモーター  
外形寸法(mm)  
W90xD90xH30  
電源(50Hz/60Hz)  
AC100V 専用フタ付使用  
AC100V 0.3A

価格: **33,000円**

**小型で強力攪拌。**  
攪拌子、滑り止めマット付属

商品コード **F65-010-020**  
SRS111AA

回転数(rpm): 100~1500  
攪拌容量: max. 500mL  
プレート寸法: φ80mm  
外形寸法(mm)  
W126xD145xH65  
モーター/重量  
φまくり形(1.8W)/700g  
電源(50Hz/60Hz)  
AC100V 0.5A  
(低部のトリアー調整による)

価格: **10,000円**

### スターラー

**強力磁石ネオジウム5520G採用**  
反転攪拌、10~70秒の範囲で設定可能

商品コード **F65-101-010**  
NK-SB02

回転数(rpm): 150~3200  
攪拌容量: 20ml~2L  
モーター: DCブラシレスモーター  
外形寸法(mm)  
W160xD210xH80  
モーター/重量  
フラシ付DCモーター/2kg  
電源(50Hz/60Hz)  
AC100V 1A

価格: **73,000円**

**低速から高速まで安定した攪拌。**  
高粘度や大容量の液体もOK。

商品コード **F65-010-100**  
SRS710AA

回転数(rpm): 30~1500  
攪拌容量: 100mL~7L  
使用周囲温度: 5°C~35°C  
モーター: DCブラシレスモーター  
本体材質: GF-PBT  
攪拌台寸法(mm)  
W230xD230  
外形寸法(mm)  
W230xD272xH75  
重量/電源(50Hz/60Hz)  
約2.9kg/AC100V 0.15A

価格: **50,000円**

### スターラー

**超小型で支柱への取付けも可能。**  
攪拌子、滑り止めマット付属

商品コード **F65-010-010**  
SRS011AA

回転数(rpm): 100~1500  
攪拌容量: 30mL~500mL  
使用周囲温度: 5°C~35°C  
モーター: φまくり形(1.8W)/900g  
電源(50Hz/60Hz)  
AC100V 0.3A

価格: **9,000円**

**反転機能で攪拌効率が向上。**  
約15秒~4分の範囲で設定可能。

商品コード **F65-011-020**  
SRS710RA

回転数(rpm): 30~1500  
反転時間: 約15秒~4分  
攪拌容量: 100mL~7L  
モーター: DCブラシレスモーター  
本体材質: GF-PBT  
攪拌台寸法(mm)  
W230xD230  
外形寸法(mm)  
W230xD272xH75  
重量/電源(50Hz/60Hz)  
約2.7kg/AC100V 0.2A

価格: **55,000円**

# ミキサー

商品に関すること、JQA校正、各種メーカー修理等  
お気軽にお問い合わせください。  
安心のカスタマーサポート [0120-120-677]

### ミキサー

**振動・騒音を低く抑えたパワフルな攪拌を実現!**

商品コード **F65-017-010**  
MIX-101

回転数(rpm): 1200~2500(可変)  
回転方式: 旋回式(バイブレーション)機構  
タイマー機能  
0~60分または連続  
外寸法(mm)  
W175xD203xH156  
重量  
約5.5kg(ホルダー除く)  
電源(50/60Hz)  
AC100V 0.8A

価格: **84,000円**

**マイクロプレートミキサー 厚みわずか65mm**  
コンパクトで軽量・安定した攪拌が可能

商品コード **F65-018-010**  
MPX-96型

MPX-96  
回転数: 800~1800rpm  
振幅: 1mm  
モーター: DCモーター  
モーター制御: 定電圧制御  
外寸法(mm)  
W130xD130xH65  
重量(kg)  
約0.8kg(マイクロプレート除く)  
電源(50/60Hz)  
AC100V 0.2A

価格: **49,800円**

**チューブミキサー 1台で2種の便利な卓上型**  
オプションホルダー不要の、小型設計

商品コード **F65-022-010**  
TWIN3-28N

TWIN3-28N  
回転数: 800~1600 (運動可変)  
モーター: DCモーター  
96穴プレート3枚  
1.5mlマイクロチューブ28本  
付属品: 1.5mlマイクロチューブ1個  
外寸法(mm)  
W150xD180xH90  
重量(kg)/電源(50/60Hz)  
約3.2/AC100V 0.25A

価格: **85,000円**

### スターラー専用コントローラー

**マルチスターラー専用コントローラー**  
運動攪拌タイプ、個別攪拌タイプ

商品コード **F65-100-020**  
MC-301

出力端子: 0V~4V  
出力端子: 出力端子  
IC回路定電圧可変制御  
※0303は、系統独立方式

価格: **34,500円**

**マルチスターラー専用コントローラー**  
個別攪拌タイプ

商品コード **F65-100-030**  
MC-303

回転速度(rpm): 100~1000  
外形寸法(mm)  
W70xD70xH23  
電源(50/60Hz)  
AC100V 0.5A

価格: **36,500円**

**セルスターラー 混濁液と微粒子浮遊を均一に調整**  
発熱の心配がないDCコアレスモーター採用

商品コード **F63-118-010**  
CS-101

構造: 防水密閉シリコンモールド  
モーター: 超偏平コアレスDCモーター  
回転速度(rpm): 100~1000  
外形寸法(mm)  
φ23xH18  
推奨攪拌容量: 1~20ml

価格: **19,800円**

### スターラー

**高い安定性の3ポイント接地。**  
なめらかな低速回転「おにぎりくん」

商品コード **F65-073-010**  
MX-1

回転数(rpm): 150~1500  
攪拌容量: max. 500mL  
プレート寸法: φ80mm  
外形寸法(mm)  
W126xD145xH65  
モーター/重量  
φまくり形(1.8W)/700g  
電源(50Hz/60Hz)  
AC100V 0.5A  
(低部のトリアー調整による)

価格: **9,800円**

**ホットプレート 再現性にすぐれたデジタル表示**  
偏に強いバイロセラム®ガラスセラミック製天板

商品コード **E65-026-010**  
PC-400D

設定温度範囲(デジタル表示): +5°C~+550°C  
許容負荷重量: 約11kg(載せることが可能な最大容量の目安: 2Lビーカー)

価格: **39,000円**

**ホットプレート 再現性にすぐれたデジタル表示**  
偏に強いバイロセラム®ガラスセラミック製天板

商品コード **E65-026-040**  
PC-600D

設定温度範囲(デジタル表示): +5°C~+550°C  
許容負荷重量: 約11kg(載せることが可能な最大容量の目安: 10Lビーカー)

価格: **66,000円**

### スターラー

**スターラー 再現性にすぐれたデジタル表示**  
偏に強いバイロセラム®ガラスセラミック製天板

商品コード **E65-026-020**  
PC-410D

回転数(デジタル表示): 60~1150r/min  
許容負荷重量: 約11kg(載せることが可能な最大容量の目安: 2Lビーカー)

価格: **43,000円**

**スターラー 再現性にすぐれたデジタル表示**  
偏に強いバイロセラム®ガラスセラミック製天板

商品コード **E65-026-050**  
PC-610D

回転数(デジタル表示): 60~1150r/min  
許容負荷重量: 約11kg(載せることが可能な最大容量の目安: 10Lビーカー)

価格: **72,000円**

### スターラー

**スターラー 再現性にすぐれたデジタル表示**  
偏に強いバイロセラム®ガラスセラミック製天板

商品コード **E65-026-030**  
PC-420D

設定温度範囲(デジタル表示): +5°C~+550°C  
回転数(デジタル表示): 60~1150r/min  
許容負荷重量: 約11kg(載せることが可能な最大容量の目安: 2Lビーカー)

価格: **58,000円**

**スターラー 再現性にすぐれたデジタル表示**  
偏に強いバイロセラム®ガラスセラミック製天板

商品コード **E65-026-060**  
PC-620D

設定温度範囲(デジタル表示): +5°C~+550°C  
回転数(デジタル表示): 60~1150r/min  
許容負荷重量: 約11kg(載せることが可能な最大容量の目安: 10Lビーカー)

価格: **91,000円**